

Заказчик: PLAWI-Service
Предложение №: Offer1500951_ACP9593K-2C



Агрегат ACP-9593K-2C

Компрессорный агрегат включая:	
Компрессоры	Компрессорный агрегат на базе двух компрессоров OSKA9593K включая муфты и кожухи муфты, а также трубопроводы нагнетания и масляной системы.
Мотор	2*200 kW - 2 полюсный электродвигатель Для фиксированной скорости и для применения преобразователя частоты от 1500 до 3600 rpm Превосходная эффективность - соблюдение уровней эффективности IE3 в соответствии с IEC60034-30 Электропитание: 400V/50Hz Интегрированная тепловая защита: PTC 1 / фаза Класс изоляции "F" ($\Delta T = 80K$) и IP 55 Цвет: RAL 5009 – Синий
Преобразователь частоты	Отсутствует
Масляная система	Горизонтальный трехступенчатый маслоотделитель OAHС80051А. Резервуар для масла 170 л. Максимальный унос масла 5-7ppm (при использовании PAO или подобного). В поставку входят-подогреватель масла, датчики низкого и высокого уровня в основной части маслоотделителя и регулятор уровня для возврата масла из третьей ступени. В составе возврат масла на сторону всасывания компрессора. Клапан регулирования давления KDC для работы без масляного насоса, для обеспечения минимального перепада давления, вкл. и подаются с управляющими соленоидами. Кожухопластинчатый маслоохладитель 4НН/168/2/1. Смесительный масляный клапан 50 ° C и внешний масляный фильтр. Замена масляного фильтра возможна без остановки агрегата.
Клапанная станция для подключения экономайзера к компрессору	Клапанная станция для подключения экономайзера к каждому компрессору, вкл. фильтр, запорный-электромагнитный клапан.
Контроллер	Контроллер на базе BITZER IQ Module и HMI сенсорной панели 12". Все входы / выходы компрессорного агрегата и системы управления маслом предварительно подключены и протестированы, включая кабельные разъемы для всех электронных компонентов.
ACP-9593K-2C	

Заказчик: PLAWI-Service
Предложение №: Offer1500951_ACP9593K-2C



Итого

Количество АСР		3
3*АСР-9593К-2С		+
3*Опция-Силовой эл. щит	Отсутствует	-
3*Опция-Экономайзер	IQ Экономайзер в качестве отдельно стоящего кожухопластинчатого теплообменника 160kW каждый	+
1*Опция-Ввод в эксплуатацию	Ввод в эксплуатацию - 5 дней включая обучение	+
3*Опция- Первая заправка маслом	Отсутствует BITZER SHC226 PAO-oil или OAHС800051A	-
Итого		Euro

Цена с учетом НДС, с учетом таможенной пошлины и т.д.

Цена на условиях DDP, склад BITZER СНГ, г. Дзержинский, Московская область

Срок поставки - недель с даты размещения заказа

Предложение действительно в течение 3 месяцев

Гарантия согласно общим условиям поставки BITZER

Агрегат имеет следующие особенности:

- Контроллер включая 12 " сенсорный экран HMI и подключение (на месте)
- Винтовые компрессоры BITZER OSA85-й или 95-й серии
- Моторы
- Маслоотделитель OAHС включая нагреватели, маслоохладитель и систему распределения масла и т.д.
- Трубопроводы включая все необходимые элементы управления в соответствии с PED
- Рама из жесткого профиля
- Агрегат поставляется полностью собранным, окрашенным и испытанным под давлением
- Предохранительные клапаны отсутствуют
- Комплект масляных фильтров для ввода в эксплуатацию + прокладки для внешнего масляного фильтра (1 X комплект для ввода в эксплуатацию 2-х OS 95)

Опционально доступны:

- Экономайзер в качестве отдельно стоящего теплообменника
- Первая заправка маслом: PAO 68 масло как например SHC226E (mobil) или KC68 (минеральное масло)

Заказчик: PLAWI-Service
Предложение №: Offer1500951_ACP9593K-2C



Не включено:

- Изоляция холодных / теплых частей
- NH3
- Виброопоры
- Любые мероприятия на месте за исключением тех что описаны для ввода в эксплуатацию

Москва, 2018 Александр Колосветов
Руководитель направления
«Промышленный холод и кондиционирование»
БИТЦЕР СНГ ООО
Tel +7 495 933-88-31

